

D-sol 100

- Popis:** kapalina D-sol 100 je směsí syntetických isoparafinických uhlovodíků bez obsahu halogenů
- Použití:** k bezoplachovému odmašťování a čištění dílů za studena v ultrazvukových vanách, postřikových, máčecích nebo ručních strojích, jako náhrada lakových benzínů, tri- a perchloretanu, ideální pro opravy, údržby, průmyslové provozy, lakovny, galvanovny, elektrotechniku
- Vlastnosti:**
- vynikající čistící schopnost
 - účinnost na většinu olejů, tuků, vazelín a vosků
 - vyhovující odpařivost
 - nepoškozuje čištěný povrch
 - nezpůsobuje korozi materiálů
 - ideální pro ocel, hliník, zinek, měď, titan
 - vysoká sytnost
 - zasychá bez map
 - minimální obsah aromátů
 - minimální zatížení ovzduší
 - dermatologicky bez problémů
 - použitelný s PEHD, PA66, ABS, PET, PVC, PTFE, PVF, PVDF, NBR
 - nepoužitelný s POLYSTYREN, SBR, EPDM
- Parametry:**
- | | |
|--------------------|---------------------------------|
| bod vzplanutí | > 56 °C |
| hustota při 15°C | 0,721 – 0,801 kg/m ³ |
| viskozita při 20°C | 2,3 mm ² /s |
| třída hořlavosti | III. |
- Balení:** 50 l, 160 l, 200 l
- Likvidace:** společnost QTS CZ s.r.o. garantuje na území ČR výměnu a odvoz použité náplně